

Argox AS-8060 vonalkód olvasó használati utasítás és programozói lap

Bevezetés

Ez a programozási lap a leggyakrabban használt vonalkód programozási lépéseket tartalmazza. A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kódokat kell beolvasni a készülékkel. Így a különböző alkalmazásokhoz szükséges beállítások könnyedén végrehajthatóak. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Használati útmutató

Csatlakoztassa a csomagban található kábel egyik végét (RJ) az olvasóba, a másik végét (USB, PS2 vagy soros) pedig a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. A számítógép automatikusan felismeri a készüléket, használat esetén a kód a kurzor pozíciójában kerül beolvasásra. A készülék a helyes olvasást rövid hangjelzéssel nyugtázza.

Gyárilag az olvasó angol billentyű beállítással érkezik. Ez a beállítás szükséges a pénztárgépes csatlakozás esetén. Amennyiben számítógéphez csatlakoztatja az eszközt, és magyar billentyű beállítással használja számítógépes rendszerét, állítsa be a magyar beviteli nyelvet vonalkód olvasóján a lenti vonalkóddal (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások visszaállítása



RESET

Beviteli nyelv beállítása



Magyar



US (angol)

Olvasási mód választás



Gombnyomás



Automata érzékelés

Hangjelzés beállítása



Hang bekapcsolása



Hang kikapcsolása

Enter kikapcsolása olvasás után



Olvasás után nincs Enter

Enter bekapcsolása olvasás után



Olvasás után Enter

TAB bekapcsolása olvasás után

Amennyiben csak Tabulátort szeretne a beolvasott vonalkód után, először kapcsolja ki az Entert!



1.lépés Suffix programozás



2.lépés Tabulátor bekapcsolása

TAB kikapcsolása olvasás után



Tabulátor kikapcsolása

Firmware verzió



Verzió szám